

FS-C5020N

► print ► copy ► scan ► fax

DE KRACHTIGE RENDABELE KEUZE VOOR KLEUR



- 16 ppm in A4 monochroom en kleur
- Eerste pagina in 16 seconden
- Standaard interfaces: Parallel, USB 2.0 High Speed & 10/100Base-Tx
- Standaard 500-vel papercassette, 3 optionele cassettes van 500 vel, optionele duplex
- 128 MB standaard RAM, uitbreidbaar tot 1024 MB
- ECOSYS technologie met lange levensduur

Als u nog steeds denkt dat kleur geen impact heeft, dan moet u uw mening herzien. Onderzoek toont aan dat kleur de aandacht van de lezer verhoogt, hem de weg wijst naar belangrijke punten en de merk-identificatie verbetert. Kyocera heeft zich in het verleden al meermaals bewezen met zowel monochrome als kleurenprinters met extreem lage gebruikskosten, dankzij de unieke ECOSYS technologie. De FS-C5020N is dan ook een verstandige kleurkeuze voor kleine kantoren of werkgroepen, die zowel de kwaliteit van hun professionele A4 documenten als hun winst willen verhogen. Praat daarom met Kyocera over de meerwaarde die krachtige kleuren voor uw business kunnen realiseren, met een rijke opbrengst voor uw investering.

ECOSYS

 **KYOCERA**

FS-C5020N

Kleuren/Monochrome A4 Printer

De ECOSYS kleurentechnologie is gebaseerd op extreem duurzame componenten.

Omdat de toner de enige te vervangen consumable is, printen de ECOSYS printers met de laagste kost per pagina in hun klasse en zijn ze bijzonder milieuvriendelijk. Dankzij talrijke systeem- en papieropties en hun modulariteit, kunnen alle ECOSYS printers eenvoudig aan alle gebruikersbehoeften worden aangepast, vandaag en in de toekomst.

Systeemplatform

De FS-C5020N kan uiterst eenvoudig worden aangesloten in elk netwerk en zorgt voor probleemloos systeembeheer. De 'single platform' technologie van Kyocera betekent dat één enkele en dezelfde driver kan gebruikt worden voor elke KM printeenheid in het netwerk: van 'single user' desktop printers tot high-end multifunctionele systemen. Enkel Kyocera Mita biedt deze moeiteloze combinatie van geraffineerde IT en hoog-performante deskundigheid in papierbehandeling.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera Colour ECOSYS

Type: Desktop

Printsnelheid: Max. 16 pagina's per minuut monochroom en kleur. Tot 16 pagina's per minuut in duplex mode (optioneel)

Resolutie: 600 x 600 dpi Multi-Bit Technologie voor optimale kleurenafdruk

Opwarmtijd: max. 80 seconden

Eerste pagina: max. 16 seconden

Maandelijks volume: Max. 85.000 A4 pagina's, gemiddeld 4.000 pagina's per maand

Voeding: AC 220 - 240 V, 50/60 Hz

Energieverbruik: Afdrukken 467 W, Stand-by 195 W, Energiebesparingsstand (ECOpower) 16 W

Geluidsniveau (ISO 7779): Afdrukken 53 dB(A), Stand-by 36 dB(A), Energiebesparingsstand (ECOpower): Onmetelijk laag

Afmetingen (B x D x H): 345 x 470 x 385 mm

Gewicht: Ong. 22 kg

Certificatie: GS/TÜV/CE

Deze printer is vervaardigd conform de ISO 9001 kwaliteitsnorm en de ISO 14001 milieुरichtlijnen.

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papiercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm.

Gelieve door Kyocera aanbevolen papier te gebruiken onder normale omstandigheden.

Invoercapaciteit: 500 vel universele cassette, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Custom (148 x 210 - 216 x 356 mm)

100 vel manuele invoer, 60-200 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 - 216 x 297 mm)

Max. 2.100 vel mits bijkomende opties

Uitvoercapaciteit: 250 vel face-down met papiereniveauensor, optionele PT-300 voor 300 vel face-up uitvoer

PRESCRIBE IIe/IIc

Met PRESCRIBE IIe/IIc, de pagina-ontwerp- en besturingstaal van Kyocera, kunnen zelfs complexe grafische voorstellingen, logo's en formulieren worden gecreëerd, onafhankelijk van het systeem, en worden opgeslagen en aangepast in de printer controller. Dit heeft tot gevolg dat de integratie ervan in printbestanden niet langer nodig is. Deze gegevens worden enkel nog opgeroepen in de printer zelf wanneer dat nodig is, waardoor het netwerk minder belast wordt.

Lettertypes en streepjescodes

De 136 schaalbare PostScript fonts bieden hoge flexibiliteit voor alle toepassingen. In totaal 45 geïntegreerde streepjescodes inclusief hash totals worden automatisch berekend door de printer en in de gewenste grootte, richting en positie afgedrukt.

CONTROLLER

Processor: PowerPC750Cxr/400 MHz

Geheugen: 128 MB RAM + ECOMemory, Max. 1.024 MB in 2 DIMM slots

Emulaties: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatibel) met 'Automatic Emulation Sensing' (AES), PDF Direct Print

Besturingstaal: PRESCRIBE IIc

Lettertypes: 80 outline fonts (PCL 6/PCL 5c/PCL-XL), 136 outline fonts (KPDL 3), 1 bitmap font, 45 ééndimensionele streepjesbarcodes, 1 tweedimensionele streepjescode PDF-417

Downloadbare lettertypes: Kyocera, PCL & TrueType formaat, Type 1+3 font formaat

Specifieke kenmerken: eMPS - voor afdruckerhaling, proefafdrukken, vertrouwelijke afdrukken, opslaan van printopdrachten en jobbeheer functie met hard disk

INTERFACE

Standaard interface: Hoge snelheid bi-directionele parallelle interface IEEE 1284, USB 2.0 (high-speed), Fast Ethernet 10/100Base-Tx, KUJO-LV slot voor een optionele interface.

Multiple Interface Connection (MIC): MIC laat simultane gegevensoverdracht toe via maximum vier interfaces, waarbij elke interface beschikt over zijn eigen virtuele printer.

CONSUMABLES

Toner-Kit TK-510K: Microfijne zwarte toner voor 8.000 A4 pagina's met 5% dekking (ISO 10561 B)

Toner-Kit TK-510C: Microfijne cyaan toner voor 8.000 A4 pagina's met 5% dekking (ISO 10561 B)

Toner-Kit TK-510M: Microfijne magenta toner voor 8.000 A4 pagina's met 5% dekking (ISO 10561 B)

Toner-Kit TK-510Y: Microfijne gele toner voor 8.000 A4 pagina's met 5% dekking (ISO 10561 B)

De capaciteit van de starter toner is 4.000 pagina's met 5% dekking (ISO 10561B).

CompactFlash® kaart

De CompactFlash® kaart biedt ruim voldoende opslagplaats voor lettertypes, logo's, standaardformulieren en handtekeningen, evenals voor specifieke API (Application Programming Interface) of PRESCRIBE macro's.

Hard disk

De optionele hard disk zorgt voor nog efficiënter documentbeheer. Terzelfdertijd maakt deze het beheer van printgegevens mogelijk met eMPS functies, zoals afdruckerhaling, proefafdrukken, vertrouwelijke afdrukken of het opslaan van printopdrachten (die op een later moment terug kunnen worden opgehaald).

KM-NET Viewer

KM-NET VIEWER is een geavanceerde softwaretool voor netwerkbeheer, die compatibel is met alle Kyocera printers en multifunctionele toestellen, evenals deze van andere fabrikanten, en dit door het gebruik van het gestandaardiseerd SNMP protocol. De instellingen van alle printeenheden in het netwerk kunnen visueel gecontroleerd worden en aangepast vanaf elke Windows pc. KM-NET VIEWER treedt bovendien op als een waardevol, real-time verwittigings-systeem waarmee e-mail boodschappen kunnen worden verstuurd naar de gebruikers.

OPTIES

Papierbehandelingsopties

PF-60 Papierinvoer: 500 vel, 60-105 g/m², A4, B5, A5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 - 216 x 356 mm), Max. 3 PF-60

EF-60 Enveloppe invoer: 70 standaard of 100 luchtpost-enveloppen, A6-C5

DU-300 Duplex Unit: Dubbelzijdig afdrukken, 60-105 g/m², A 4, B 5, A 5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

DU-301 Duplex Unit: Dubbelzijdig afdrukken, 60-105 g/m², A 4, B 5, A 5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)

PT-300 Papier tray: Face-up papier uitvoer tray

Optioneel geheugen

Printergeheugen: 2 slots voor 64, 128, 256, 512 MB DIMM

CompactFlash® kaart: 1 slot voor 16, 32, 64 MB

CompactFlash kaart voor opslag van formulieren, lettertypes, logo's en macro's.

Hard disk HD-4: 20 GB HDD voor gemakkelijk beheer van uw documenten met eMPS

OCR-2: Font ROM met OCR-A en OCR-B font types

Optionele interfaces

SB-80: 2de Parallele Interface - IEEE 1284

IB-11: RS-232C Serielle Interface (tot 115.2kbps)

IB-21E: 10Base-T/100Base-Tx

SB-50: 10Base-FL, Fiberlink

SB-60: TokenRing STP/UTP

SB-70: Wireless LAN - IEEE 802.11b

SB-110FX: 10Base-T/100Base-Tx/100Base-FX, FiberOptic

SB-140: 10Base-2/10Base-T/100Base-Tx

GARANTIE

2 jaar carry-in garantie. Kyocera waarborgt de drums en de developers voor 3 jaar of 200.000 pagina's (al naargelang wat zich eerst voordoet), op voorwaarde dat de printer wordt gebruikt en onderhouden volgens de service instructies.

KYO LIFE

KYOlife garantie-uitbreiding 5 jaar on-site voor printer en opties.



Uw erkende Kyocera verdeler :

Kyocera Mita Belgium, Hermesstraat 8A, BE-1930 Zaventem, Belgium
Tel +32 (0) 2 720 92 70 , Fax +32 (0) 2 720 87 48, www.kyocera.be

Specificaties kunnen veranderen zonder voorafgaand bericht. De informatie is correct bij het ter perse gaan. Alle andere merk- en productnamen zijn mogelijk (geregistreerde) handelsmerken van hun respectievelijke houders en worden bij deze erkend.

